> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2030dn PN
ECOSYS M2030dn
ECOSYS M2530dn

MULTIFUNCIONALES A4
MONOCROMO

MULTIFUNCIONALES PROFESIONALES EN LOS QUE PUEDE CONFIAR.

Estas multifuncionales compactas tienen funcionalidades profesionales de serie que aumentarán la productividad de los grupos de trabajo de cualquier oficina. Tienen una velocidad de copia e impresión de 30 páginas por minuto y un tiempo de primera impresión de tan sólo 7 segundos. Poseen un alimentador de documentos de gran capacidad que escanea automáticamente a doble cara mejorando los flujos de trabajo. Además, su pantalla LCD de 5 líneas ofrece un acceso rápido y sencillo a todas las funciones que necesita.

- Hasta 30 páginas por minuto A4
- Tiempo de primera copia de 6,9 segundos
- Pantalla LCD de 5 líneas con mensajes claros que simplifican su uso
- Impresora, copiadora, escáner color y fax* de serie
- Unidad dúplex de serie para impresión a doble cara
- Alimentador de documentos de doble cara opcional con capacidad para 50 páginas**
- Costes de impresión excepcionalmente bajos en su categoría

*Sólo ECOSYS M2530dn. ** No disponible para ECOSYS M2030dn PN..

KYOCERA
Document Solutions

ECOSYS significa, ECOlogía, ECOnomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo segúnsea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

COMMAND CENTER RX

El Command Center RX permite controlar y administrar varias configuraciones mediante el acceso al dispositivo a través de un navegador web. Se pueden actualizar automáticamente pantallas, personalizar pantallas de usuario y mostrar restricciones.

INTERFAZ USB PARA DISPOSITIVO DE MEMORIA FLASH USB

Se pueden imprimir documentos directamente desde un dispositivo de memoria flash USB. Se pueden seleccionar documentos almacenados en formato PDF, XPS, TIFF o JPEG directamente desde el panel de control de la impresora. No se requiere ningún ordenador.

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser
Panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas
Velocidad: Máx. 30 páginas por minuto
Resolución: 1.800 ppp x 600 ppp (impresión), 600 ppp x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)
Volumen de trabajo: Máx. 20.000 páginas al mes
Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos
Tiempo de primera impresión: 7 segundos o menos
Tiempo de primera copia: Aprox. 6,9 segundos
Procesador: PowerPC 465 S/667 MHz
Memoria: 512 MB estándar, máx. 1.536 MB
Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000 Base-T, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para servidor de impresión opcional (no disponible en ECOSYS M2530dn)
Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales
Dimensiones (An x P x Al):
ECOSYS M2030dn PN: 494 x 410 x 366 mm
ECOSYS M2030dn, M2530dn: 494 x 430 x 448 mm
Peso: ECOSYS M2030dn PN: Approx. 15 kg
ECOSYS M2030dn / M2530dn: Approx. 18 kg
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
Copiando/Imprimiendo: 431 W
Certificación: TÜV/GS, CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.
Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, OF2, sobres, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 250hojas, 60-120 g/ m², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacidad máxima de 800 hojas con depósitos opcionales
Unidad dúplex: Dúplex de serie 60–105 g/m²
Tapa: Hasta 216 x 356 mm
Alimentador de documentos a doble cara (no disponible en ECOSYS M2030dn PN): 50 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)
Capacidad de salida: 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe
Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, impresión directa de PDF 1.7, impresión directa de XPS (requiere ampliación de memoria)
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables PCL6, 8 fuentes Windows Vista, 101 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)
Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada (requiere ampliación de memoria), IPPS, HTTPS, POP sobre SSL, AirPrint, SMT sobre SSL, FTP sobre SSL, LDAP sobre SSL

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4/Legal
Copiado continuo: 1 – 999
Zoom: 25-400% en incrementos del 1%
Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5E
Modo de exposición: Auto, manual: 5 pasos
Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto
Funciones: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito, control densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP (FTP sobre SSL), a SMB, a USB, TWAIN (USB) y WSD (WIA)
Velocidad de escaneo*: 35 originales por minuto (300 ppp, A4 B/N), 14 originales por minuto (300 ppp, A4, color)
Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)
Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR
Formato de archivo: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Formato de compresión: MMR/JPEG
Funciones: Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con directorio activo, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) en un solo paso

FUNCIONES DE FAX (SÓLO ECOSYS M2530DN)

Compatibilidad: ITU–T Super G3
Velocidad de módem: Máx. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos
Velocidad de escaneo: 2,5 segundos
Teclas de marcado rápido: 22 números
Libreta de direcciones: 200 números de fax
Tamaño máximo del original: A4, Legal
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria de recepción: 256 hojas o más
Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción y recepción en memoria

OPCIONES

Manejo de papel:
PF-120 Depósito de papel: Máx. 250 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210 mm – 216 x 297 mm)
Memoria: MDD3-1GB (DDR3)
Lector Tarjetas USB IC + Kit de autenticación de tarjetas (B)
Interfaces opcionales:
(sólo ECOSYS M2030dn PN y M2030dn)
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51: LAN inalámbrica (802.11b/g/n)
CB-120: Mesa pedestal de madera con capacidad de almacenaje que incluye las ruedas

CONSUMIBLES

Tóner TK-1130: Tóner microfino para 3.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752) La capacidad del cartucho de tóner inicial incluido en el equipo es de 1.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 100.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usado de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYOLIFE Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.

ENERGY STAR

AirPrint

865MC217

KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera
Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

*Aquellas características que requieren un alimentador de documentos no están disponibles en la ECOSYS M2030dn PN

KYOCERA Document Solutions