

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 6002i**

MULTIFUNCIONAL A3  
MONOCROMO



# RAPIDEZ Y PRODUCCIÓN ASOMBROSA



Con una alta velocidad de salida en impresión y escaneo, hasta 60 ppm y 180 ipm respectivamente, la TASKalfa 6002i es una multifuncional que mantiene elevados niveles de productividad. Las grandes cargas de trabajo serán muchos más fáciles de manejar gracias a sus opciones de finalizado fiables y de alta capacidad, una capacidad máxima de papel de hasta 7.150 hojas. Gracias al enorme abanico de funciones de gestión documental y a su gran pantalla táctil en color es un dispositivo sencillo y fácil de manejar.

Además, sus documentos estarán mas seguros que nunca gracias a las funciones de seguridad mejoradas.

- > Hasta 60 páginas por minuto en A4
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD de memoria y almacenamiento
- > Resolución de 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)
- > Amplio manejo de papel, con formatos desde A6 hasta SRA3, para una capacidad de hasta 7.150 hojas
- > Compatibilidad con las más novedosas tecnologías en impresión móvil
- > Opciones de finalizado que aumentan la productividad, incluido un finalizador interno para ahorrar espacio
- > Escaner color de alta producción
- > Componentes de alta calidad que aseguran una eficiencia, confianza y rentabilidad excepcional

## GENERAL

**Tecnología:** KYOCERA láser monocromo, plataforma de soluciones HyPAS™

**Panel de control:** pantalla táctil capacitiva en color de 9 pulgadas (22,8 cm) con ángulo de giro de 15-90°

**Velocidad:** Hasta 60/30 ppm A4/A3

**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)

**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 17 segundos o menos

**Tiempo de primera página:** Aprox. 3,4 segundos o menos

**Procesador:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

**Memoria (est./máx.):** 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para Fax System opcional

**Dimensiones (An x P x AL):** Unidad principal 602 x 665 x 790 mm

**Peso:** Unidad principal: Aprox. 83 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía:** Imprimiendo: 820 W

**Certificación:** GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

### Capacidad de papel:

Bypass de 150 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, (Banner 135-165 g/m<sup>2</sup>) A6R–SRA3 (320 x 450 mm), separador de pestañas (136-256 g/m<sup>2</sup>), Banner máx. 320 x 1.220 mm; Depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm) Depósito principal: A6R - A4R; depósito secundario: A6R–SRA3

Capacidad máx. con opciones: 7.150 hojas

**Dúplex:** Dúplex de serie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), desde: 64–256 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de salida:** 500 hojas cara abajo, capacidad de salida máxima 4.300 hojas

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE

**Emulaciones:** PCL6 (PCL5e / PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF

**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.8 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

**Fuentes / Códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDŁ3, 1 fuente bit-map, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

**Funciones de impresora:** Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print app para Android e IOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-WiFi, Google Cloud Print

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. del original:** A3

**Copiado continuo:** 1–999

**Zoom:** 25–400% en incrementos del 1%

**Porcentaje de ampliación/reducción:** 5R / 5E

**Funciones digitales:** Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, función de sello

**Modo exposición:** Automático, manual: 16 pasos

**Ajuste de imagen:** Texto, texto + foto, foto, mapa

## FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

**Velocidad (A4, 300 ppp, con DP-7110):** 180 ipm en B/N y color

**Resolución:** 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (24 bit)

**Tamaño máximo:** A3, Banner hasta 1.900 mm con alimentador de documentos opcional

**Reconocimiento del original:** Texto, foto, texto + foto, optimizado para OCR

**Formato de imagen:** PDF (alta compresión), JPEG, XPS, TIFF, OpenXPS, PDF Texto (opcional)

## FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad del modem:** Máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** Máx. 3 segundos (JBIG)

**Densidad de escaneo:**

Normal: 200 x 100 ppp

Fina: 200 x 200 ppp

Superfina: 200 x 400 ppp

Ultrafina: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

**Tamaño máximo del original:** A3, Banner hasta 1.600 mm

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funciones de fax:** Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

## CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner en A4 al 6% de cobertura

**Tóner TK-6325K:** Tóner negro para 35.000 páginas

**Bote de tóner residual WT-8500:** 40.000 páginas al 6% de cobertura

**Grapas:**

**SH-10:** para DF-7100, DF-7120, BF-730;

**SH-12:** para DF-7110, DF-7120

## OPCIONES

**Fax System 12**

**Kit de internet Fax (A)**

**Kit de Extensión de Escáner (A):** Escaneo a PDF texto (OCR embebido)

## Manejo de papel

**DP-7100 Alimentador de documentos (doble cara recirculante):** 140 hojas 35–160 g/m<sup>2</sup> (1 cara), A6R–Banner de hasta 1.900 mm

**DP-7110 Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada):** 270 hojas; 35–220 g/m<sup>2</sup> (una cara), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dúplex); A6R–Banner de hasta 1.900 mm

**PF-7100 Depósito de papel:** 2 x 500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio

**PF-7110 Depósito de papel A4:** 2 x 1.500 hojas,

52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7120 Depósito de papel lateral A4:** 3.000 hojas,

60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DT-730 (B) Bandeja de documentos**

**DF-7100 Finalizador interno**

Máx. 500 hojas, máx. 52-300 g/m<sup>2</sup> A6R–SRA3, grapado de hasta 50 hojas en 3 posiciones A4–A3

**DF-7110 Finalizador de documentos + AK-7100**

Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 52–300 g/m<sup>2</sup>; máx. A6R–SRA3 (320 x 450 mm) Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>;

A6R–SRA3 (320 x 450 mm). Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3

Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–SRA3 (320 x 450 mm)

**DF-7120 Finalizador de documentos + AK-7100**

Bandeja principal: 1.000 hojas A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>,

A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas SRA3. Bandeja secundaria:

100 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**PH-7120 Perforador para DF-7100**

**PH-7C Perforador para DF-7110/DF-7120:** 2/4 agujeros, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730 (B) Buzón departamental para DF-7110:** 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–165 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110**

Plegado en V: 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R. Máx. 16 hojas (64 páginas, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

Plegado en V sin grapa: Máx. 5 hojas (60-90 g/m<sup>2</sup>)

Plegado en C: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 hojas (91-105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 Separador de trabajos:** Separador de trabajos interno de 100 hojas (52-300 g/m<sup>2</sup>), A5R-SRA3

**Banner Guide 10:** Bandeja de alimentación banner

**Seguridad**

**Data Security Kit (E):** ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

**Keyboardholder 10:** Soporte teclado

**Otros**

**Card Authentication Kit (B) AC:** Lector de tarjetas IC USB

**NK-7100:** Teclado numérico

**UG-33:** Compatibilidad ThinPrint

**UG-34:** Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Interfaz opcional**

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Tarjeta WiFi

**IB-35:** Direct WiFi

**Tapas pantalla (E)**

**CB-7110M:** Mesa de metal



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2 28290 Las Rozas, Madrid, España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

\* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.