



Document Solutions
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ECOSYS M2035dn/L

Multifuncional B/N



ECONÓMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGÍA ECOSYS.

- Alta velocidad de Impresión de 37 Páginas por minuto
- Impresión, copiado y escaneo a color estándar
- Estándar con Dúplex y capacidad de papel de 300 Hojas
- Ethernet Gigabit Estándar
- Costo total de propiedad de ECOSYS
- Interfaz de Host USB Estándar para impresión y escaneo
- AirPrint™ de Apple Habilitada para una solución de impresión móvil



ECOSYS M2035dn/L



ECOSYS M2035dn/L
configuración estándar



ECOSYS M2035dn/L
configuración completa



Contenedor de tóner de
fácil reemplazo

El objetivo de Kyocera Mita America es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS de Kyocera incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor de tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner y reduce los desperdicios.

Las impresoras ECOSYS brindan a los clientes una solución de impresión que incorpora insumos de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto. Evalúe hoy mismo los costos de su impresora.

Especificaciones Básicas

Tecnología y Configuración	Equipo multifuncional blanco y negro
Páginas por Minuto (Color/Monocromático)	Carta: 37 ppm; Legal: 30 ppm; A4: 35 ppm
Tiempo de Calentamiento	20 segundos o menos a partir del encendido principal
Tiempo de Salida de la Primera Impresión	Copiado: 6.9 segundos o menos; Impresión: 7 segundos o menos
Niveles de Bits / Resolución	600 x 600 dpi, 1,800 x 600 dpi interpolado
Memoria / Disco Duro	Estándar: 512 MB, expandible a 1,536 MB
Impresión Dúplex	Estándar con Dúplex Apilar que admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-105 g/m ²
Bandeja de Salida Estándar	Media Carta - Legal; 150 hojas
Dimensiones / Peso	49.3 cm An. x 42.9 cm Pr. x 44.7 cm Al. / 18.1 kg
Ciclo de Trabajo Máximo Mensual	50,000 Páginas por mes
Requisitos Eléctricos	120 v, 60 Hz, 8.0 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.2 A

Especificaciones del Controlador

CPU / MHz	PowerPC 465S / 667 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL), KPDL3 (PS3), XPS
Fuentes	101 fuentes Outline para PCL6/KPDL3 (93 fuentes para PCL6 compatible con HP/KPDL3 compatible con Postscript 3); 8 fuentes para Windows Vista; 1 fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Compatibilidad con SO Mac	Mac OS 10.5 y superior, habilitado para AirPrint
Interfaces	Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Interfaz de Host USB, 1 Ranuras de Expansión; Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual); IEEE 802.11 b/g/n opcional (IB-51 para interfaz de LAN inalámbrica)

Impresión en Red y Protocolos

Drivers	KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC/Linux
Utilitarios	KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX
Buzón de Documentos	Buzón de Trabajos para Impresión Privada* basada en Memoria RAM y Prueba y Retención*, Memoria Extraíble para Impresión desde / Escaneo a USB
Extensión PDF	PDF Codificado (solo impresión)

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandeja de Papel para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito (MPT) para 50 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales	Bandeja de Papel para 250 Hojas (PF-120)
Capacidad de Papel	Estándar: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas
Tamaño de Papel	Bandeja (de Hojas) 1: 4.1" x 5.8" - Legal; PF-120: 5.8" x 8.3" - Legal; MPT: 2.8" x 5.8" - Legal
Densidad de Papel	Bandejas: 60-120 g/m ² ; Bandeja multipropósito (MPT): 60-220 g/m ²
Tipos de Papel	Bandejas: Papel Común, Bond, Reciclado; Bandeja multipropósito (MPT): Transparencias, Etiquetas, Papel de Tarjetas, Sobres

Seguridad

Estándar	Autenticación local, Autenticación de red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD mejorado sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS
----------	--

Especificaciones del Escáner

Tipo de Escaneo	Escáner Color y Blanco y Negro
Resolución del Escáner	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200x400 dpi, 200x100 dpi
Formatos de Archivo	Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Velocidades de escaneo	Monocromático: 300 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 11 ipm Dúplex; Color: 300 dpi - 14 ipm Simple Faz; 8 ipm Dúplex; 600 dpi - 7 ipm Simple Faz; 4 ipm Dúplex

Conectividad / Protocolos Admitidos

Funciones de Escaneo	Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN
----------------------	---

Tamaño del Original	Mediante Procesador de Documentos: de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"); Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14"
---------------------	--

Drivers	Driver TWAIN, Driver WIA
---------	--------------------------

Especificaciones de Copiado

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Texto Claro / Línea
Copia Continua	1-999 / Autorreiniciable a 1
Otras Funciones	Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo

Administración de Trabajos	100 Códigos de Departamento, Programas de Trabajo, Teclas de Acceso Directo
----------------------------	---

Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%
-------------------	---

Procesador de documentos (DP)

Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos Estándar Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta)
Originales Admitidos	5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
Pesos Admitidos	Simple faz: 50-120 g/m ² , Dúplex 50-110 g/m ²

Opciones de manejo del papel

PF-120 Alimentador de papel	Se pueden agregar hasta dos (2) bandejas PF-120
Capacidad de papel	250 Hojas
Tamaño de papel	Carta, Legal, A4, 5.8" x 8.3" - 8.5" x 14"
Densidad de papel	60-120 g/m ²
Dimensiones / Peso	37.6" An. x 39.1" Pr. x 9.9" Al. / 3.5 kg

Otras Opciones

Memoria	1 GB mediante DDR3 de 144 pines SDRAM DIMM*
Otras tarjetas de red	IB-50: Tarjeta de red Gigabit

*La Impresión privada y prueba y retención, requieren 1 GB de Memoria Opcional