



Document Solutions
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

FS-1035MFP/L

Impresora Multifuncional Blanco y Negro



ECONÓMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGÍA ECOSYS.

- Alta velocidad de salida de 37 páginas por minuto
- Estándar con dúplex y capacidad de papel de 300 hojas
- Interfaz de host USB que permite las cómodas funciones "impresión desde USB" y "escaneo a USB"
- Fuente de Iluminación LED
- Capacidades de impresión Privada basada en RAM
- Insumos de larga duración ECOSYS® que reducen los costos operativos
- Tecnología Kyocera de confiabilidad excepcional



FS-1035MFP/L



FS-1035MFP/L
configuración estándar



El modelo FS-1035MFP/L
se muestra con su
configuración completa
para lograr un rendimiento
óptimo.



Panel de control con
pantalla táctil para lograr
una navegación simple y
dinamizar las tareas

El objetivo de Kyocera Mita America es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS de Kyocera incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor de tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner y reduce los desperdicios.

Las impresoras ECOSYS brindan a los clientes una solución de impresión que incorpora insumos de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto. Evalúe hoy mismo los costos de su impresora.

Especificaciones Básicas

Configuración	Multifuncional Blanco y Negro: Impresora / Copiadora / Escáner Color
Páginas Por Minuto	Carta: 37 ppm; Legal: 30 ppm; A4: 35 ppm; Dúplex: 20 ppm (Carta)
Tiempo de Calentamiento	20 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia/Impresión	6,9 Segundos / 7,0 Segundos
Resolución	1200 x 1200 dpi, 1800 x 600 dpi (Modo Fast 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memoria (Estándar / Máxima)	256 MB / 768 MB
Dúplex	Unidad Estándar Sin Apilador
Requisitos Eléctricos	120 V, 60 Hz, 10,0 A o más; 220-240 V, 50/60 Hz, 6,0 A
Dimensiones/ Peso	49 cm W x 43 cm D x 45 cm H / 18 kg (configuración estándar)
TEC	3.000 Wh/semana
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	50.000 Páginas Por Mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandeja de Papel Estándar para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito para 50 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales	Se pueden agregar hasta dos (2) Bandejas de Papel opcionales para 250 hojas (PF-120)
Capacidad de Papel	Estándar: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas
Tamaño de Papel	4,1" x 5,8" - 8,5" x 14" mediante Bandejas de Hojas, 2,8" x 5,8" - 8,5" x 14" mediante la Bandeja Multipropósito
Densidad del Papel	Bandejas de Hojas: 60 - 120 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60-217 g/m ²
Material Admitido	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres (sólo Bandeja Multipropósito)

Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos Automático con Reversión, Estándar / 50 Hojas (Carta)
Velocidad de Escaneo de Copia	35 ipm
Originales Admitidos / Densidades	Carta, Legal, A4 / Simple Faz: 49 - 120 g/m ² , Dúplex 49 - 109 g/m ²

Dúplex

Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ²
Modos Dúplex	1:2; 2:2; 2:1

Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto
Copia Continua	Sí 1 - 999 / Autoreinicialable a 1
Otras Prestaciones de Copiado	Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo, 20 Códigos de Secciones Departamentales
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de 1% hasta 25 - 400%

Casillero de Documentos	Casillero de Trabajos para Impresión Privada basada en RAM, Memoria Extraíble para Imprimir desde/ Escanear a USB
-------------------------	---

Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 440 / 667 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, PDF 1,5, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Impresora de Línea
Fuentes	101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 Bitmap, 45 Códigos de Barra, 1 PDF 417
Compatibilidad con SO Windows®	Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7
Compatibilidad con SO Mac	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Interfaz de Host USB
Impresión en Red y Protocolos Admitidos	TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, POP sobre SSL/SMTP sobre SSL
Drivers	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitarios	PRESCRIBE, KMnet Admin, KMnet Viewer, Monitoreo de Estado, PDF Direct Print, Centro de Comandos

Especificaciones del Escáner

Tipo de Escaneo	Escáner Color y Blanco y Negro
Resolución del Escáner	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 100 dpi
Velocidad de Escaneo en Red	Monocromático: 300dpi-35ipm Simple Faz; 18ipm Dúplex; 600dpi-20ipm Simple Faz; 11ipm Dúplex Color: 300dpi-14ipm Simple Faz; 8ipm Dúplex; 600dpi-7 ipm Simple Faz; 4 ipm Dúplex
Formatos de Archivo	TIFF, JPEG, XPS, PDF (Ver 1.4)
Conectividad / Protocolos Admitidos	10/100BaseTX / TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad
Funciones de Escaneo	Escanee a PC; Escaneo a e-Mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo WSD
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

Interfaz de Host USB

Tipo	Admite impresión directa y escaneo desde/a Dispositivo USB
Tipos de Archivos Compatibles	Impresión: PDF, TIFF, XPS; Escaneo: PDF (Ver 1.4), JPEG, TIFF, XPS
Bandejas de Papel Opcionales	PF-120
Capacidad de Papel	250 Hojas
Bandejas Máximas	Pueden agregarse hasta dos (2) bandejas de hojas PF-120
Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4, A5R, B5, Folio, Oficio 2, 5,8" x 8,3" - 8,5" x 14"
Densidad del Papel	60 - 120 g/m ²
Dimensiones/ Peso	38 cm W x 40 cm D x 10 cm H / 3 kg
Otras Opciones	
Memoria	Opción de 256 MB, opción de 512 MB