

Imprima de forma más inteligente, trabaje más rápido

「 Serie láser monocromático
de función única GP3300 」



Alta velocidad de hasta 33 ppm,
acelere su flujo de trabajo



Opción económica con
costo reducido por página



Fácil de usar Pantalla LCD control
panel, simple funcionamiento



Rendimiento estable y
duradero.



Especificaciones de la serie GP3300

Modelos

GP3300DN

GP3300DW

Especificaciones

Velocidad de impresión	33 ppm (A4) 35 ppm (Carta)
Tiempo de salida de la primera impresión	menos de 8,5 s
Ciclo de trabajo mensual	60.000 páginas
Volumen de páginas mensual recomendado	750 a 3500 páginas
Resolución de impresión	Máx. 1200 x 600 ppp
Lenguaje de impresora	PCL5e, PCL6, PS3, PDF
Velocidad del procesador	350 MHz
Memoria	256 MB
Panel de control	LCD de 2 líneas
Modelo dúplex	Automático

Manejo de papel

Bandeja de entrada de papel	250 páginas
Bandeja multiusos	1 página
Bandeja de salida de papel	120 páginas
Tipos de papel	Liso, grueso, transparente, cartulina, etiqueta
Tamaños de los papel	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, ZL, Grande 16K, Grande 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Personalizado
Peso del medio	Bandeja de entrada: 60-105 g/m ² Bandeja multiusos: 60-200 g/m ²

Otro

Dimensiones (ancho*profundidad*alto)	354 x 334 x 232 mm
Wight (sin cartucho de tóner)	6,8 kg
Wight (con cartucho de tóner)	8,4 kg
Rango de temperatura de funcionamiento	10 ~ 32 C
Rango de humedad de funcionamiento	20% ~ 80% HR
Voltaje de entrada	CA 100-127 V, 50/60 Hz (±2 Hz), 9 A CA 220-240 V, 50/60 Hz, 4,5 A
Ruido	Impresión: ≤52dBA En espera: ≤30dBA
Consumo de energía	Impresión: Promedio 550W En espera: 45W Suspensión: Menos de 2,8 W
Compatibilidad del sistema operativo	Microsoft Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1 /Win10/Win11 (32/64 bits); Mac OS 10.1-13.2; Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 (32/64 bits), iOS 11.0-16.0, Android 6.0-12.0
Interfaz	Ethernet USB 2.0 de alta velocidad: IEEE 802.3 10/100Base-Tx USB 2.0 de alta velocidad Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx WiFi: IEEE 802.11b/g/n

Consumibles

Insumos	Cartucho de tóner y unidad de tambor
Capacidad de tóner de inicio (1)	GT321A (1500 páginas)
Vida útil de la unidad de tambor de arranque (2)	GD320 (12000 páginas)
Capacidad de tóner estándar (1)	GT321A (1500 páginas) GT321H (3000 páginas) GT321X (6000 páginas)
Vida útil estándar de la unidad de tambor (2)	GD320 (12000 páginas)

Nota: (1) La capacidad del tóner se basa en la norma ISO 19752.

(2) La vida útil de la unidad de tambor se basa en un promedio de 3 páginas tamaño carta/A4 por trabajo de impresión y una cobertura del 5 %; la vida útil real se ve afectada por diferentes hábitos y entornos de impresión.