

KM-2810



SISTEMA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO



- Alta velocidad de salida de 30 páginas por minuto.
- Estándar con impresión, copia y escaneo color
- Estándar con dúplex y capacidad de papel de 300 hojas
- Impresión y escaneo directo de USB
- Consumibles de larga duración que reducen los costos operativos
- Tecnología Kyocera de confiabilidad excepcional



KM-2810



KM-2810 con opción de procesador de documentos (DP-110)
50 cm W x 41 cm D x 45 cm H



KM-2810 con configuración completa
50 cm W x 41 cm D x 55 cm H



Versátil bandeja de intercalación que acepta múltiples tamaños y densidades de papel



Contenedor de tóner de fácil reemplazo

Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Estándar con Copia, Impresión y Escaneo Color
Páginas Por Minuto	Carta: 30 ppm; Legal: 24 ppm; A4 28 ppm
Tiempo de Calentamiento	20 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia/Impresión	6,9 Segundos / 6 Segundos
Resolución	1200 x 1200 dpi (Modo Fine 1200), 1800 x 600 (Modo Fast 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memoria (Est./Máx.)	256 MB RAM / 768 MB RAM
Dúplex	Estándar sin Apilador
Requisitos Eléctricos:	120 V, 60 Hz, 10 A 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Tamaño / Peso	50 cm W x 41 cm D x 37 cm H / 15 kg
Ciclo de Trabajo Máximo	20.000 Páginas Por Mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Estándar con Bandeja de Papel para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito para 50 Hojas
Opción de Fuentes de Papel	Se pueden agregar hasta dos (2) opciones de Bandejas de Papel para 250 Hojas
Capacidad de Papel	Estándar con: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas
Tamaño de Papel	5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (Media Carta a Legal) mediante Bandeja Multipropósito
Densidad del Papel	Bandejas de Hojas: 60 - 120 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60 - 220 g/m ²
Materiales Admitidos	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres (sólo impresión)
Opción de Procesador de Documentos	DP-110
Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta)
Velocidad de Escaneo de Copia	30 ipm
Originales Admitidos / Pesos	Carta, Legal, A4 / Simple Faz: 49 - 120 g/m ² , Dúplex: 49 - 113 g/m ²

Dúplex

Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ²
Modos Dúplex	1:2; 2:2; 2:1

Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicial a 1
Otras Funciones de Copiado:	Centrado Automático, Ampliación y Selección de Papel, Combinar Imagen, Inicio Automático, Copia Prioritaria, 20 Códigos de Secciones Departamentales, Programas de Trabajo
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400%

Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 440 / 667 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diabolo 630, Impresora de Línea
Fuentes	101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008
Compatibilidad con SO Mac	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar con: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Host USB
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitarios	Utilitarios PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Monitoreo de Estado

Especificaciones del Escáner

Tipo de Escaneo:	Escáner Color y Blanco y Negro
Resoluciones del Escáner	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidad de Escaneo en Red:	Monocromático: 300/200 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 11 ipm Dúplex; 600 dpi Color: 300/200 dpi - 14 ipm Simple Faz; 8 ipm Dúplex; 600 dpi - 7 ipm Simple Faz; 4 ipm Dúplex; 600 dpi
Formatos de Archivo	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100BaseTX / TCP/IP; USB de Alta Velocidad
Funciones de Escaneo	Escaneo a PC; Escaneo a e-Mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN, Escaneo WSD
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

Interfaz de Host USB

Tipo	Soporta impresión directa y escaneo desde Dispositivo USB
Tipos de Archivos Soportados	PDF, TIFF, XPS

Opción de Bandejas de Papel

Capacidad de Papel	250 Hojas
Bandejas de Hojas Máx.	Pueden instalarse hasta dos (2) Bandejas de Hojas PF-100
Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4
Densidad del Papel	60 - 120 g/m ²
Tamaño / Peso	38 cm W x 40 cm D x 10 cm H / 3 kg

Otras Opciones

Opción de 512 MB de Memoria	
-----------------------------	--



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com/la.
Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2009 Kyocera Mita America, Inc.

