

KM-1635 Especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Copiadora digital de escritorio, estándar con Bandeja de papel para 300 hojas y Bandeja multipropósito (MPT) para 50 hojas, 32MB de memoria para Escanear una vez / Imprimir muchas y Compaginación electrónica. Opción de Impresión GDI, Opción de Impresión en red, Procesador de documentos para 50 hojas, Dúplex y Manejo de papel.
Resolución:	600 x 600 dpi
Memoria de Copiadora:	Estándar con 32MB de memoria RAM, alberga aproximadamente 80 Páginas (Carta) al 6%, Expandible a 160 MB mediante DIMMs de 100 Pines (1 ranura).
Ampliación:	Ampliación automática, tamaño completo, más Zoom de 25 a 400% en incrementos del 1%
Requisitos eléctricos:	120V, 60Hz, 9,0A 220/240V, 50Hz, 5,0A
Dimensiones:	(sin Procesador de documentos) 57 cm W x 55 cm D x 50 cm H (con Procesador de documentos) 57 cm W x 55 cm D x 62 cm H
Peso:	39 kg
Volumen mensual máximo:	20.000 páginas por mes

VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de calentamiento:	Menos de 20 segundos
Salida de la primera copia:	5,9 segundos
Páginas por minuto:	16 Carta, 8 Legal, 8 Doble carta

SUMINISTRO DE PAPEL:

Fuentes de papel estándar:	Bandeja de papel para 300 hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 50 hojas
Tamaños de papel en la bandeja:	5,5" x 8,5" – 11" x 17"
Tamaños de papel en MPT:	5,5" x 8,5" – 11" x 17"
Capacidad de papel estándar / máxima:	350 / 1,250
Densidades de papel:	64 g/m ² – 105 g/m ² vía bandejas de papel, 45 - 159 g/m ² vía MPT
Material admitido:	Papel bond, Papel reciclado, Transparencias, Sobres

FUNCIONES DE COPIADO:

Modos de imagen:	Auto, Texto, Foto, Texto / Foto, ECO y Manual
Copias continuas:	Hasta 999, Autoreinicialable a 1
Funciones adicionales:	Selección de papel y Ampliación automáticas, Escanear una vez / Imprimir muchas, Compaginación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, Modo Papel Denso/Delgado, Borrado de libro, Borrado de hoja, Desplazamiento de Margen, Modo ECO, Procesamiento de tamaños mezclados

OPCIÓN DE IMPRESIÓN GDI : PRINTING SYSTEM K

Controlador:	FlexRISC, 150 MHz
Compatibilidad con SO Windows:	Windows 98, Me, 2000, XP
Conectividad:	USB 2.0 Hi-Speed
Driver:	GDI (Interfaz gráfica) de Windows basado en el host
Expansión:	Opción de Servidor de impresión externo IB-110 conectado vía USB

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL:

PROCESADOR DE DOCUMENTOS: DP-410

Tipo:	Alimentador de hojas automático con reversión (RADF)
Originales admitidos:	5,5" x 8,5" – 11" x 17"
Capacidad:	RADF para 50 hojas
Velocidad:	16 originales tamaño Carta por minuto
Densidades de papel:	45 – 158 g/m ²
Dimensiones / Peso:	55 cm W x 48 cm D x 12 cm H / 6 kg

DÚPLEX: DU-410

Tipo:	Sin apilador
Tamaños de papel:	5,5" x 8,5" – 11" x 17"
Densidades de papel:	60- 79 g/m ²
Modos dúplex:	1:2, 2:2, 2:1, Libro:2/1

BANDEJAS DE PAPEL: PF-410

Capacidad de papel:	300 Hojas
Densidades de papel:	64 – 105 g/m ²
Tamaños de papel:	5,5" x 8,5" – 11" x 17"
Dimensiones / Peso:	57cm W x 54 cm D x 14 cm H / 7 kg.

OPCIONES ADICIONALES:

Cubierta de vidrio de escaneo, Mesa de copiado, Servidor de impresión externo IB-110



KM-1635 CON OPCIÓN DE PROCESADOR DE DOCUMENTOS



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para lo último en conectividad, visite www.copystar.com.
Todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Casa matriz de Kyocera Mita America, Inc: 225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
© 2006 Kyocera Mita America, Inc.



WWW.KYOCERAMITA.COM